Val	VEUET.	VJ-2638J	VJ-1638XJ	VJ-1624J	VJ-1324J		
ヘッド部	印刷方式	ビエゾイングジェット方式					
	ヘッド高さ	手動切り替え1.5mm、2.5mm、4	mmの3段階(初期値は1.5mm)	手動切り替え1.5mm、2.5mmの2段階(初期値は1.5mm)	手動切り替え1.2mm、2.0mmの2段階(初期値は1.2mm)		
	ヘッド個数	2個(千鳥配列)		1	個		
最大用紙幅		2,642mm	1,625mm		1,371mm		
最大作画幅		2,632mm	1,61	5mm	1,361mm		
インク スロット		8スロット(各色2本)		4スロット(各色1本)			
	色数	4色:K·C·M·Y	4色:K・C・M・Yもしくは:K・C・M・Y・LC・LM・LK	4色:K	·C·M·Y		
	容量		1色: 220mL、440mL、1,000mL(専用カートリッジ時)※1		1色: 220mL、1,000mL(専用カートリッジ時)		
	種類	エコソルペントインク					
作画解像	度		1,440/1,080/720/540/360dg	oi(標準8モード+カスタム17モード)			
インターフ:	ェイス		Ethernet 10/	100BASE-TX			
対応メディ	ア	外径φ250mm以下、質量100kg以下	外径φ150mm以	下、質量30kg以下	外径φ150mm以下、質量20kg以下		
紙管対応			3インチ、2	·インチ ^{※2}			
ニーター制	御		プリ(30~50°C)、プラテン(30~5	:0°C)、アフター(30~50°C)、OFF			
電源			AC100~120V±10	0%、50/60Hz±1Hz			
使用環境			動作音:67dB以下 温度: 20~32	2℃、湿度: 40~60%(結露無き事)			
消費電力		動作時: 1,200W以下×3系統+巻き取り装置:60W以下 待機時: 40W以下	動作時: 1,200W以下×2系統 待機時: 40W以下 巻き取り装置: 32W以下		動作時: 1,260W以下 待機時: 40W以下 巻き取り装置: 32W以下		
本体外形寸法		3,708(W)×1,334(D)×1,261(H)mm	2,698(W)×885.5(D)×1,261 (H)mm		1,916(W)×685(D)×1,218(H)mm		
梱包サイス	で本体	3,890(W)×1,150(D)×851(H)mm 375kg	2,880(W)×1,150(D)×851(H)mm 283kg	2,880(W)×1,150(D)×851(H)mm 247kg	2,035(W)×764(D)×585(H)mm 96kg		
	スタンド	巻き取り装置とセット	2,117(W)×395(D)×250(H)mm 38kg	2,117(W)×395(D)×250(H)mm 36kg	1,510(W)×435(D)×260(H)mm 24kg		
巻き取り装置		3,898(W)×980(D)×485(H)mm 230kg 2,360(W)×338(D)×210(H)mm 29kg			1,870(W)×350(D)×453(H)mm 26kg		
本体質量		約520kg(送り出し/巻き取り装置含む)	約221kg(スタンド含む)	約194kg(スタンド含む)	約82.3kg(スタンド含む)		
無僧保証	1188		1年	DRI DRI			

※1 LC・LM・LKは440mlのみになります。※2 フランジ部のジョイントを外すことで2インチ紙管も対応いたしますが、コシの弱い2インチ紙管メディアはご遠慮ください。※ VJ-1638XJは、巻き取り装置が標準装備されています。 ※ VJ-2638Jは、送り出し/巻き取り装置が標準装備されています。

■プリンタの品質維持を継続するために、保守契約にご加入ください。

サポートパックは納入時のみにご加入いただける特別なパック料金となっています。

AN TEL A	年間保守	サポートパック		
機種名		3年	5年	
VJ-2638J	¥330,000	¥594,000	¥1,089,000	
	(別途消費税)	(別途消費稅)	(別途消費税)	
VJ-1638XJ	¥230,000	¥380,000	¥670,000	
	(別途消費税)	(別途消費稅)	(別途消費税)	
VJ-1624J	¥190,000	¥330,000	¥560,000	
	(別途消費税)	(別途消費税)	(別途消費税)	
VJ-1324J	¥150,000	¥230,000	¥380,000	
	(別途消費税)	(別途消費稅)	(別途消費税)	

- ●納入時より1年間は、メンテナンスに該当するすべての費用を無債[※]にて対応いたします。 ※年間保守の対象はブリンタ本体、巻き取り装置を含みます。 ※サプライ品に該当する部品は含まれません。 ※各種オプション品、消耗品は保守契約に含まれません。 ※バリュージェットの保守対応期間は納入後5年間となっております。

- ■使用済みインクカートリッジの回収

ご使用済みインクカートリッジとクリーニングカートリッジは無償にて回収いたします。保守契約を締結のお客様は、指定宅 配便をご利用のうえ、着払いにてご送付ください(20個以上)。送付の費用は弊社が負担いたします(保守契約以外のお客様は別途ご請求いたします)。ご利用の際は指定配送表を送付させていただきますので、武藤工業株式会社 営業推進課 TEL(03)6758-7001 までご連絡ください。

■配送・現地調整費(全国一律※1)

機種名	配送のみ (組立・現調別) ^{※2}	組立付き配送※3	現地調整費	RIPインストール + 教育費
VJ-2638J	¥120,000	¥160,000	¥80,000	¥80,000
	(別途消費税)	(別途消費税)	(別途消費税)	(別途消費税)
VJ-1638XJ	¥80,000	¥120,000	¥60,000	¥80,000
	(別途消費税)	(別途消費税)	(別途消費税)	(別途消費税)
VJ-1624J	¥80,000	¥120,000	¥60,000	¥80,000
	(別途消費税)	(別途消費税)	(別途消費税)	(別途消費税)
VJ-1324J	¥35,000	¥40,000	¥45,000	¥80,000
	(別途消費税)	(別途消費税)	(別途消費税)	(別途消費稅)

- ※1 時間指定、階段担ぎ上げは別料金です。
- ※2 配送のみは運転手1名での運搬でトラック上で梱包状態でのお渡しです。荷降ろしや廃材の引き取り希望の場合は組 み立て付き配送を選択ください(廃材はお引き取りできませんのでご注意ください)。 ※3 離島を除きます。

■オプション品

	概 要	希望小売価格
SPECTROVUE VM-10	測色器	¥98,000 (別途消費税)
/J-HCIPADPT	1,000mLインクアダプタ	¥30,000 (別途消費税)
/J13-SR3	スクローラ3インチ(VJ-1324J用)	¥15,000 (別途消費税)

■サプライ品

	概 要	希望	小売価格
VM-WRP	測色用ホワイトリファレンス	¥3,000	(別途消費税)
VJ-HCIPAR	アダプタープラグ	¥3,000	(別途消費税)
VJ-MSINK3-CL220	バリュージェット洗浄液※	¥5,000	(別途消費税)
VJ-MSINK3A-BK220	バリュージェットインク ブラック 220mL	¥7,000	(別途消費税)
VJ-MSINK3A-CY220	バリュージェットインク シアン 220mL	¥7,000	(別途消費税)
VJ-MSINK3A-MA220	バリュージェットインク マゼンタ 220mL	¥7,000	(別途消費税)
VJ-MSINK3A-YE220	バリュージェットインク イエロー 220mL	¥7,000	(別途消費税)
VJ-MSINK3A-BK440	バリュージェットインク ブラック 440mL (VJ-1324Jは不可)	¥13,000	(別途消費税)
VJ-MSINK3A-CY440	バリュージェットインク シアン 440mL (VJ-1324Jは不可)	¥13,000	(別途消費税)
VJ-MSINK3A-MA440	バリュージェットインク マゼンタ 440mL (VJ-1324Jは不可)	¥13,000	(別途消費税)
VJ-MSINK3A-YE440	バリュージェットインク イエロー 440mL (VJ-1324Jは不可)	¥13,000	(別途消費税)
VJ-MSINK3-LC440	VJ-1638XJ用 ライトシアン	¥13,000	(別途消費税)
VJ-MSINK3-LM440	VJ-1638XJ用 ライトマゼンタ	¥13,000	(別途消費税)
VJ-MSINK3-LK440	VJ-1638XJ用 ライトブラック	¥13,000	(別途消費税)
VJ-MSINK3A-BK1000	バリュージェットインク ブラック1,000mL	¥28,000	(別途消費税)
VJ-MSINK3A-CY1000	バリュージェットインク シアン 1,000mL	¥28,000	(別途消費税)
VJ-MSINK3A-MA1000	バリュージェットインク マゼンタ1,000mL	¥28,000	(別途消費税)
VJ-MSINK3A-YE1000	バリュージェットインク イエロー1,000mL	¥28,000	(別途消費税)
VJ16-HEB	VJ-1638J/1624J用廃液ボトル	¥6,000	(別途消費税)
VJ16-FB-S03	フラッシングボックス吸収材	¥3,000	(別途消費税)
VJ-CB	カッター替刃	¥8,000	(別途消費税)
VJ-MF-3G125×30	マーキングフィルム	¥29,800	(別途消費税)

※納入時は洗浄液で洗浄後、インクを充填してください。洗浄液はVJ-1624J/1324Jは4本、VJ-1638J/VJ-2638Jは8本必要です。 ※1000mlインクは、オプションのVJ-HCIPADPTが必要です。

■標準付属品

VJ-2638J	取扱説明書(CD)	設置要領書、廃液ボトル、クリーンスティック、吸収材
VJ-1638XJ	取扱説明書(CD)	設置要領書、廃液ボトル、クリーンスティック、吸収材
VJ-1624J	取扱説明書(CD)	設置要領書、廃液ボトル、クリーンスティック、吸収材
VJ-1324J	取扱説明書(CD)	設置要領書、スクローラ、廃液ボトル、クリーンスティック

■セット価格

VJ-2638J本体+巻き取り装置**+プリント用ソフトウェアRIP またはプリント&カット用ソフトウェアRIP	¥4,680,000 (別途消費税)
VJ-1638XJ本体+巻き取り装置**+プリント用ソフトウェアRIP またはプリント&カット用ソフトウェアRIP	¥1,980,000 (別途消費税)
VJ-1624J本体+巻き取り装置+プリント用ソフトウェアRIP またはプリント&カット用ソフトウェアRIP	¥1,480,000 (別途消費稅)
VJ-1324J本体+巻き取り装置+プリント用ソフトウェアRIP またはプリント&カット用ソフトウェアRIP	¥1,180,000 (別途消費税)

●記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。 ●Windows Vista Business

Windows Professional、Windows 7 Professionalは米国マイクロソフト社の米国およびその 他の国における登録商標です。●このカタログの希望小売価格および記載内容は平成25年10月 現在のものです。●製品の仕様と外観は改良等の理由で予告なく変更することがあります。

※VJ-1638XJ/VJ-2638Jの巻き取り装置は標準装備です。

安全に関するご注意

武藤工業株式会社

東京都世田谷区池尻3-1-3 〒154-8560 TEL(03)6758-7000(大代) 北海道 TEL(011)820-2201 FAX(011)820-2208 東 北 TEL(022)283-6181 FAX(022)283-6196 首都圏 TEL(03)6758-7002 FAX(03)6758-7011 中 部 TEL(052)761-5171 FAX(052)762-5190 関 西 TEL(06)6871-8601 FAX(06)6871-8091 中四国 TEL(082)237-2541 FAX(082)237-2387 九 州 TEL(092)441-0316 FAX(092)441-3980

今日・明日・未来 MUTOHプリンティング・テクノロジーの提案

●お問い合わせは









このカタログは環境に配慮し、古紙配合率 100% 再生紙、植物性インクを使用して印刷しています。さらに

GREP 13XE3-1 Y08TB

MUTOH Creation, we make it happen...





VJ-2638J (2,642mmメディア幅対応) VJ-1638XJ(1,625mmメディア幅対応) VJ-1624J (1,625mmメディア幅対応) VJ-1324J (1,371mmメディア幅対応)



驚きの高速作画48m²/h

美しさを追求した新型プリントヘッドを 千鳥配列で2個搭載したVJ-1638XJ/VJ-2638J新登場



< シングルヘッドシリーズで、バリュー価格 VJ-1324J/VJ-1624J >



速さの進化は、 美しさの深化へ。

最高速度48㎡/hの高生産性

新型ヘッドを千鳥配列で2個搭載したVJ-1638XJ/VJ-2638Jは、 驚きの最高速度48㎡/h※を実現しました。

新バリュージェットが高速作画で少量・多品種・短納期ニーズに対応します。 ※Banner4モード時。VJ-1324Jは27.90㎡/h、VJ-1624Jは29.07㎡/hです。(理論値)

生産性の向上に貢献する大容量インクパック

インクは従来の高耐候性、対擦過性を継承した新低臭気低溶剤インクを採用。 220mLカートリッジに加え、440mL、1,000mL*の大容量インクをラインナップすることにより インクの交換頻度を大幅に削減、長時間作画にストレス無くご使用いただけます。 ※1,000mLインクアダプタはオプション対応です。

※VJ-1638XJは、7色の対応も可能です。



専用ソフトウェアRIP

PhotoPrintDX MUTOH Edition

- ●データ入力から出力までが簡単なグラ フィカル操作で可能。
- ●一般的な大判の分割出力、部分出力、色 の変更等の基本操作を準備。
- ●バリューカットシリーズとの組み合わせで プリント&カットが可能。(判別マークを印 刷してプロッタで読み取りカッティング)
- ●オブジェクトカラーコントロール(OCC) で指定部分を直接色変換が可能。







RIPCenter MUTOH Edition

●一般的な大判の分割出力、部分出力、色 の変更等の基本操作を準備。

- ●色の変更時に様々なメニューで色の対 応力が豊富。
- ●テキスタイル向けのステップ&リピート を標準に採用
- ●同じサイズのメディアが多い場合印刷タ ブの設定でデータを送るだけで印刷が できます。

各RIPを使用する場合は専用のPCをご用意ください。

● 推奨スペック

CPU/Intel Core 2 Duo 以上 追加メモリ容量/2GB以上

ハードティスク容量 / 80GB以上 対応OS / Windows XP Professional / Windows Vista Business / Windows 7 Professional

■ MUTOH独自のエフェクトがさらに充実。

MUTOHオリジナルのプリント技術として好評の「WAVE Print」「Fuzz Print」 に加え、新しく横筋と色ムラを軽減し濃度を上げることを目的とした「Fog」と 「Wow」が新登場。作画品質の向上を図る合計18種類の豊富な作画エフェクト

をご用意しました。インク ジェットの弱点ともいえる 横筋(バンディング)を目 立たなくし、様々なメディ アや多様な品質にお応え

■ 3種類のバリアブルドットで

新型高機能ヘッドの採用で、大/中/小

のドット径が異なる3種類(高品質/標

準/高速用)のバリアブルドットを実

現。この中から印字モード毎に最適な

ものを選択することにより、作画品質

をさらに向上。4色インクでの色表現


を最大限引き出し、高品質な作画を実

※1つの解像度ではドット径は大/中/小の3種に

現しました。

きめ細やかな色表現が可能に。







■ 巻き取り装置で安定した高生産性を提供。


大量、長尺出力に不可欠な巻き取り装置には、常に一定 のテンションでメディアの巻き取りが可能なことで定評 のある、MUTOHテンションバー方式を採用した装置 を標準装備しました**。また、作画後にオートカットがで きる用紙カット機能で、さらに生産性を高めました。

※対応メディアはVJ-2638Jは100kgまで、VJ-1624J/1638XJ は30kgまで、VJ-1324Jは20kgまでとなります。



■ 3点ヒーターで高い品質と生産性を両立。

プリ/プラテン/アフターの3点 ヒーターで異なるメディアへの対 応力を大幅に拡大。プリヒー ター、プラテンヒーターで事前に メディアを温めてインクの能力を 最大限に引き出し、アフターヒー ター(乾燥装置)で乾燥させます。



■ サインに求められる最高画質、1,440dpiを実現。

1,440/1,080/720/560/360dpiのプリント解像度を設定することができます。 新型ヘッドで、より高速・高画質な作画ができ、特に低解像度では大きなドットを用いる ことで画質が向上。高速プリントなど、RIPで様々な作画設定ができます。

■ **7色にも選択可能でグラデーションがキレイ**。(VJ-1638XJ)

高品位のご要望に対し7色(C、M,Y,K,LC,LM,LK)も選択可能にしました。 グラデーションや淡い色域の再現性がさらに向上でき、よりキレイになりまし た。※7色に選択可能なのは、VJ-1638XJのみ。

■ 背面レバーユニットで操作性向上。


※VJ-1638XJ、VJ-2638Jに対応。

ユーザービリティの向上を図り、背面のレバーユニット の採用、BI-D調整の向上、ヘッド高さ4mm時にも オートクリーニングを可能にしました。



■ カラーマネージメント作業を大幅に軽減する測色器。

プリントヘッドに装着するタイプの測色器 「SPECTRO VUE」により、メディアをプリンタに セットしたままカラーパッチの作画、測色、RIPへ のデータ送信を自動化することができます。機体 差やメディアのロット違い等により発生する色の 変化を手早く、正確に補正することができ、カラー



■ お求め安い価格と低ランニングコストで 最大限のバリューを実現。

従来のバリュージェットよりさらにお求めやすい価格 設定に加え、1,000mLインクパックの採用と、4色 インクで6色インク並の色表現を実現することで、イ ンクコストを大幅削減(当社従来比)。また、新バ リュージェットではWindows用プリンタドライバ*を 標準で用意。様々なビジネスシーンでお使いいただ けます。世界のベストセラーモデル、バリュージェット ならではの高いコストパフォーマンスを提供します。



※データを1:1で出力するためデータサイズ、出力サイズに制限があります。

■ 3段階のプリントヘッド高さ調整機構を搭載。

厚さの異なる様々なメディアでより高い作画品質を得るために、VJ-1638XJ/ VJ-2638Jは1.5/2.5/4.0mmの3段階のプリントヘッド高さ調整機構を搭 載しました。※VJ-1324J/1624Jは2段階です。

■ 連続通電不要な「省電力設計」。

必要な時だけ電源を入れる省電力設計により、電気代をセーブ。24時間通電による 深夜のクリーニング時の騒音や、それに伴うインクの消費もありません。

■ 日常のメンテナンス性を向上。

サイドカバーの開閉を可能にし、メンテナンス性を 向上しました。ノズル面を確認しながらヘッド周りの 清掃作業を簡単に行うことが可能です。



■ リアルタイムにプリンタの状況が把握できる ValueJet Status Monitor (VSM).

ValueJet Status Monitor(バリュージェットステータスモニタ: VSM)は、 で使用のMUTOHプリンタの状態をパソコンやスマートフォン上で、確認出来る ソフトウエアです。









- ■詳細情報 ■ステータス情報 ■ヒーター情報 ■ヘッド温度/カートリッジ情報
- ■S/Cカード情報 ■Smart/C情報

<ValueJet Clubにご加入ください。>

VSMをダウンロードするにはユーザ登録が必要です。 https://mbss.mutoh.co.jp/mutoh/guser/

